

## Technisches Merkblatt

- Bezeichnung:** **Haftvermittler für Glas**
- Artikel-Nr.:** 024-000-07558
- Anwendung:** Zusatz für PU Brillant Schichtlacke, farbig zur gezielten Haftverbesserung auf Glas.
- Eigenschaften:** **Haftvermittler für Glas** erzeugt bei PU Brillant Schichtlacken, farbig, appliziert auf Glas, eine gezielte Haftverbesserung, welche insbesondere die Widerstandsfähigkeit gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit, stehender Nässe etc. (Anwendungen bei Badmöbeln etc.) entscheidend erhöht. **Haftvermittler für Glas** ist nur in PU Brillant Farblacken, gehärtet mit 10% Härter N konz. wirksam!
- Verarbeitung:** **Haftvermittler für Glas** ist bereits in sehr geringen Mengen hochwirksam und wird der fertigen PU Brillant Farblack/Härter- Mischung 1% ig (entspricht 10 ml auf 1 Kg Lack/Härter Mischung) zugesetzt, z.B. mit Hilfe handelsüblicher Einwegpipetten, welche über ml- Angaben verfügen. Nach Zugabe wird **Haftvermittler für Glas** von Hand sorgfältig eingerührt. Danach muss das Lackmaterial sofort verarbeitet werden. Die zu lackierenden Glasuntergründe müssen absolut frei von Feuchtigkeit, Fetten, Ölen und sonstigen Rückständen sein. Wir empfehlen Glasuntergründe vor dem Lackieren mit sauberer Reinigungsverdünnung (Art. Nr. 010-000-01340) zu reinigen.
-  *Da beobachtet wurde, dass die Haftung auf Glas unterschiedlich ausfallen kann, empfehlen wir ausdrücklich, eine repräsentative Probelackierung mit anschließender Haftungsprüfung vorzunehmen, bevor mit der eigentlichen Lackierung begonnen wird. Dazu sollte der Lackfilm vollständig ausgereagert sein, was nach 48 Std. bei Raumtemperatur (~21 °C) und ausreichender Lüftung nahezu der Fall ist.*
- Eine Änderung verarbeitungsrelevanter und/oder lacktechnischer Eigenschaften, wie Topfzeiten, Elastizität, Kratzfestigkeit usw. wurde bislang nicht beobachtet.
- Lagerung:** 3 Monate in unangebrochenen Gebinden
- Bes. Hinweise:** **Haftvermittler für Glas** reagiert sofort mit (Luft-) Feuchtigkeit. Daher müssen Behälter nach Gebrauch unbedingt sofort verschlossen werden.

**Haftvermittler für Glas** ist reizend! Hautkontakt ist daher strikt zu vermeiden!

**Haftvermittler für Glas** ist als sehr giftig eingestuft, und darf nur unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verarbeitet und gelagert werden. Das Gebinde ist für Unbefugte unzugänglich aufzubewahren!

Bitte beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

*Klumpp Coatings produziert hochwertige Oberflächenmaterialien für die Weiterverarbeitung auf Fertigungsanlagen mit entsprechenden Auftragstechnologien. Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers die Anforderungen des Produkts mit allen geltenden Vorgaben einzuhalten, bevor weiter verfahren wird. Der Anwender ist angehalten das Endprodukt immer auf die Eignung für den gewünschten Zweck zu testen, bevor mit dem Auftrag begonnen wird. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die Vermarktung und Zweckmäßigkeit für bestimmte Einsätze. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für zufällige, Folge- oder spezifische Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt von der Verarbeitung dieses Produkts herrühren. Die Messdaten basieren auf Labortests, die unter optimalen Laborbedingungen von Klumpp Coatings durchgeführt wurden. Diese Information dient nur als allgemeine Hilfe, da die eigentliche Produktion durch bedeutende Faktoren wie Trägermaterial, Fertigungsumgebung und Auftrag beeinflusst werden kann. Der Kunde sollte eine angemessene Funktionsprüfung mit originalen Produktionsmustern durchführen, um die Eignung für den gewünschten Zweck sicher zu stellen. (Juli 2009)*