

Technisches Merkblatt

<i>Bezeichnung:</i>	Natural Oil Care, farblos
<i>Artikel-Gruppe:</i>	075
<i>Anwendung:</i>	Natural Oil Care , basierend auf natürlichen Ölen und Wachsen, gelöst in milden Isoparaffinen. Eine Behandlung des geölten Bodens mit Natural Oil Care frischt diesen wieder auf und verleiht ihm eine neue Imprägnierung.
<i>Pflege:</i>	Die Pflege eines geölten Bodens ist immer dann notwendig, wenn die Oberfläche verkratzt oder stärkere Abnutzungserscheinungen aufweist. Das notwendige Maß, die Häufigkeit und Art der Pflege muss den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen des Nutzers angepasst sein. Vorhandene Wachs, Pflegefilmreste sollten vor Applikation des Natural Oil Care entfernt sein.
<i>Pflegeintervalle Anhaltspunkte</i>	In wenig begangenen Räumen, z.B. Schlaf- und Wohnzimmer reicht eine Ölpflege ein- bis zweimalig im Jahr aus. Bei mittelstarker Nutzung, z.B. Treppen oder Büroräume findet eine Ölpflege alle 6-8 Wochen statt. Besonders stark beanspruchte Böden, z.B. Büros, Gaststätten, Kaufhäusern etc. sollte eine Ölpflege je nach Strapazierung alle 8-14 Tage erfolgen.
<i>Verarbeitung:</i>	Das Natural Oil Care wird sparsam auf den zu behandelnden Boden aufgetragen und mit und mit einem weichen Tuch bzw. weißen Pad gleichmäßig dünn einmassiert. Stehende Überschüsse unbedingt vermeiden.
Wichtig:	Natural Oil Care sollte nicht mit Roll- oder Streichwerkzeugen aufgetragen werden, da dies zu einem zu hohen Materialauftrag und somit zu erheblichen Trocknungsverzögerungen führt.
<i>Achtung:</i>	Ölgetränkte Lappen sind unter Wasser zu setzen! Selbstentzündungsgefahr!
<i>Trocknung:</i>	Nach Auftrag- und Poliervorgang 6 Std. bei Raumtemperatur.
<i>Verbrauch:</i>	je nach Untergrund und Porigkeit des Untergrundes 80-120 m ² /ltr.
<i>Verdünnung:</i>	Das Natural Oil Care ist bereits verarbeitungsfähig eingestellt.
<i>Reinigungs- Verdünnung:</i>	Spezialverdünnung Art. Nr. 010-000-01354

Lagerung: 12 Monate in unangebrochenen Gebinden.

*Anwendungs-
Einschränkung:* Aufgrund der Komplexität von verschiedensten Holzarten unbedingt gesonderten Siegelberater beachten!

Kennzeichnung: Siehe im aktuellen Sicherheitsdatenblatt

Klumpp Coatings produziert hochwertige Oberflächenmaterialien für die Weiterverarbeitung auf Fertigungsanlagen mit entsprechenden Auftragstechnologien. Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers die Anforderungen des Produkts mit allen geltenden Vorgaben einzuhalten, bevor weiter verfahren wird. Der Anwender ist angehalten das Endprodukt immer auf die Eignung für den gewünschten Zweck zu testen, bevor mit dem Auftrag begonnen wird. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die Vermarktung und Zweckmäßigkeit für bestimmte Einsätze. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für zufällige, Folge- oder spezifische Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt von der Verarbeitung dieses Produkts herrühren. Die Messdaten basieren auf Labortests, die unter optimalen Laborbedingungen von Klumpp Coatings durchgeführt wurden. Diese Information dient nur als allgemeine Hilfe, da die eigentliche Produktion durch bedeutende Faktoren wie Trägermaterial, Fertigungsumgebung und Auftrag beeinflusst werden kann. Der Kunde sollte eine angemessene Funktionsprüfung mit originalen Produktionsmustern durchführen, um die Eignung für den gewünschten Zweck sicher zu stellen. (Juli 2009)