



## BIO OIL

Ein Öl mit höchstem biogenem Anteil für die industrielle on-line Verarbeitung auf herkömmlichen UV-Lackieranlagen

### KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG

- + Geeignet für kompakte Lackierlinien und Lohnlackierer
- + Lässt sich auf allen gängigen UV-Anlagen verarbeiten
- + Kein Primer erforderlich
- + Sofort abstapelbar, da keine Zwischentrocknung über Nacht erforderlich
- + Ready-to-use

### TECHNISCHE MERKMALE

- + Sehr gute Fülle
- + Gute Anfeuerung
- + Entspricht den sehr strengen Kriterien der ÖNORM C 2380 (nachwachsender Kohlenstoffanteil im Bindemittel >90 %)
- + Gute Haftung, Cointest- und Hamberger Kratzhobel-Werte
- + Nahezu kein Glanzunterschied zwischen den verschiedenen Messwinkeln: 3-5 Einheiten @ 60°; 6-10 Einheiten @ 85°
- + Gute Chemikalienbeständigkeit gegenüber haushaltsüblichen Substanzen

### ADDED VALUE

- + Keine Ersteinpflege nach dem Verlegen erforderlich
- + Beständig gegen Glanzreibung
- + Griffsympathische Haptik
- + Easy-to-clean

