



EXTREME MATT

Die vierte Generation unseres UV-Decklacks mit der Optik und Haptik eines natürlichen Holzbodens

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG

- + Lässt sich auf allen gängigen UV-Anlagen verarbeiten
- + Decklack mit einer Auftragsmenge von 4-6 g/m²
- + Höchste Viskositätskonstanz (kein Dicklaufen in allen Klimazonen)
- + Stabiler, gleichbleibender Glanzgrad auf der gesamten Oberfläche

TECHNISCHE MERKMALE

- + Völlig neu entwickeltes Decklack-System
- + Extrem matter Glanzgrad wie geölt (bis zu 4 Glanzeinheiten im 60° und 85° Winkel)
- + Höchste Kratzbeständigkeit der Oberfläche gegen (mikro-) Kratzer (Martindale Test)
- + Deutlich bessere Chemikalienbeständigkeit gegenüber oxidativ trocknenden Ölen
- + Seidig weiche Haptik wie geölt
- + Frei von Benzophenon, erfüllt die strengen Anforderungen der California Proposition 65 (CP65)

ADDED VALUE

- + EXTREME MATT eignet sich ideal um Optik & Haptik eines geölten Bodens, mit der Langlebigkeit einer vollwertigen UV-Versiegelung zu erzielen
- + Easy-to-clean

Vergleich der Oberflächeneigenschaften

| | EXTREME MATT | Standard UV-Versiegelung | UV-Öl | Natur-Öl |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-------|----------|
| Natürliches Erscheinungsbild | ++ | - | ++ | ++ |
| (mikro-) Kratzbeständigkeit | ++ | + | + | - |
| Chemikalienbeständigkeit | ++ | ++ | + | -- |
| Reinigung und Pflege | ++ | ++ | + | - |
| Farbvielfalt | ++ | ++ | + | +- |