



HYDRO UV COLOR

Wasserbasierendes,
strahlenhärtendes
Beschichtungssystem für
die Türen-, Treppen- und
Möbelindustrie

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG

- + Applikation auf Spritzautomaten, Airless und Airmix
- + Kein ex-Schutz erforderlich
- + Kürzere Produktionszeiten durch forcierte Trocknung möglich
- + Trocknungsbedingungen:
Physikalische Antrocknung bei 40-50°C;
10-15 Minuten mit anschließender
UV Härtung 1x 120 W/cm, je Lackauftrag
- + Schleifbar nach Trocknung und Härtung
- + Blockfest nach der Aushärtung
- + Ökonomisch, da Overspray recyclingfähig
- + Easy-to-clean (Anlagen- und Gerätereinigung mit Wasser)

TECHNISCHE MERKMALE

- + Universell einsetzbar für Türen, Treppen und Möbeloberflächen
- + Erzielen der chemischen Beständigkeit ohne farblosen Decklack
- + Entspricht der DIN 68861, Klasse 1B1 (Chemikalienbeständigkeit)
- + Entspricht der DIN 4102, Klasse B2 (normal entflammbar)
- + Höchste Lichtbeständigkeit
- + Hohe Ring- und Kratzfestigkeit
- + Cremefest
- + Hohe Schuhsolenmarkierungsbeständigkeit
- + Umweltfreundlich, da frei von Lösungsmitteln
- + Erhältlich in farblos und farbig

ADDED VALUE

- + Griffsympathische Haptik
- + Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, speziell gegenüber färbenden Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee, Johannisbeersaft, etc.)
- + Extrem strapazierfähig