



HYDRO UV MULTILAYER

Wasserbasierendes, strahlenhärtendes Beschichtungssystem für den Türen- und Möbelbau

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG

- + Applikation durch Spritzautomaten
- + Kein ex-Schutz erforderlich
- + Trocknungsbedingungen:
Physikalische Antrocknung bei 40-50°C;
10-15 Minuten mit anschließender UV Härtung
1x 120 W/cm, je Lackauftrag
- + Schleifbar nach Trocknung und Härtung
- + Verarbeitbar und blockfest nach der Aushärtung
- + Ökonomisch, da Overspray recyclingfähig
- + Easy-to-clean (Anlagen- und Gerätereinigung mit Wasser)

TECHNISCHE MERKMALE

- + Universell einsetzbar für Türen- und Möbeloberflächen (offen- und geschlossenporig)
- + Zähelastische Oberfläche
- + Entspricht der DIN 68861, Klasse 1B (Chemikalienbeständigkeit)
- + Entspricht der DIN 4102, Klasse B2 (normal entflammbar)
- + Keine Vergilbung
- + Cremefest
- + Umweltfreundlich, da frei von Lösungsmitteln
- + Erhältlich in farblos und farbig

ADDED VALUE

- + Griffsympathische Haptik
- + Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, speziell gegenüber färbenden Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee, Johannisbeersaft, etc.)
- + Extrem strapazierfähig