



FIRE GUARD

Flammhemmende UV Systeme für Parkett- und Furnierböden

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG

- + Lässt sich auf allen gängigen UV-Anlagen verarbeiten
- + Auftragsmenge zw. 15-60gr/m², abhängig von den Eigenschaften des Trägermaterials
- + Überlackierung mit einem geeigneten Schleifgrund erforderlich

TECHNISCHE MERKMALE

- + Um einen optimalen Flammenschutz zu erzielen, ist die Kombination von Spachtel und Grundierung erforderlich
- + Über die Auftragsmenge der flammhemmenden Schichten lässt sich die brandhemmende Wirkung skalieren
- + Entspricht DIN 4102, B1 Schwerentflammbarkeit (Möbel/ Wandverkleidungen)
- + Höchste Klassifizierungen nach EN ISO 9239-1 erreichbar (Fußböden)
- + Beste chemische Beständigkeit nach EN 13442, Klasse 5
- + Es ist in jedem Fall erforderlich, das gesamte Produkt (Holz + Kleber + Lackaufbau) zu prüfen

ADDED VALUE

- + Keine optischen Beeinträchtigungen durch brandhemmende Inhaltsstoffe
- + Geeignet für öffentliche Objekte

