



LIFETIME COATING

Bietet entscheidende Verbesserungen der Oberflächenhärte sowie Abriebbeständigkeit und verlängert somit die Lebensdauer Ihres Bodens!

SHERWIN-WILLIAMS®

KUNDENFREUNDLICHE VERARBEITUNG

- + Lässt sich auf allen gängigen UV-Anlagen verarbeiten
- + Abriebklasse über die Auftragsmenge steuerbar

TECHNISCHE MERKMALE

- + Keine Verkratzungen durch das Verschieben von (schweren) Gegenständen
- + Minimiert Eindruckstellen (Pfennigabsätze, herunterfallende Gegenstände)
- + Kein Weißbruch
- + Keine Versprödung oder Rissbildung der Oberfläche nach längerer Zeit

ADDED VALUE

- + Ideal geeignet für hoch strapazierte Böden in hoch frequentierten Bereichen
- + Erfüllt alle gängigen Anforderungsprofile öffentlicher Objekte
- + Easy-to-clean

Test	Norm/ Standard	Standard (Klumpp) Coating	Lifetime Coating
Filmstärke	-	60-70 µm	240 µm
Haftung	Hamberger Hobel	25 Newton	>38 Newton
Eindruckwiderstand	DIN EN 438 Part 2 -14 (Diamantspitze)	1 Newton	9 Newton
Kugelfall kleine Kugel	DIN ISO 4532:1995	4-12 Newton	>15 Newton
Kugelfall große Kugel	DIN EN 13696:2008	80-140 cm	>150 cm
Abrieb SIS	SIS 92 35 09	1.500	>5.000
Abrieb CS 17	ASTM	10.000	>200.000
Abrieb S33	DIN EN 438-2	100	>2.500

Interessiert? Hier klicken für weitere Infos